

JOPER

DISTRIBUIDOR CENTRIFUGO
ABONADORA CENTRIFUGA
DISTRIBUTEUR

DC





APLICAÇÕES

- Preparado para distribuir de forma fácil, rápida e homogênea diversos tipos de produtos (adubo, sementes, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil montagem em tratores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos e 540 r.p.m. na tomada de força.
- Munhões tipo I ou II.
- TREMONHA: em polietileno de alta densidade, com fundo em aço inoxidável.
- CHASSIS: de estrutura tubular em aço, com pintura termoendurecível em poliéster.
- CAIXA MULTIPLICADORA: com engrenagens em aço, banhadas a óleo.
- DISCO ROTATIVO: com palhetas reguláveis.
- MANIPULOS: para abertura e fecho (esquerda, direita ou total), da adufa, permitindo uma regulação do débito em função dos tipos de produtos a distribuir.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- Agitador com haste em aço e disco em borracha antiácido, preparado para agitar calcário ou adubos finos.
- Veio de transmissão cardan.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Grelha de protecção do agitador.
- Subsólador de 1 linha
- Subsólador de 2 linhas



Distribuidor com subsólador de 1 linha
Abonadora com subsólador de 1 linha
Distributeur avec sous-soleur 1 ligne



APLICACIONES

- Preparado para distribuir de forma fácil, rápida e homogênea de distintos tipos de productos (abono, semillas, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil enganche en tractores equipados con sistema hidráulico de 3 puntos y 540 r.p.m. en la toma de fuerza.
- Enganche a 3 puntos cat. I o II.
- TOLVA: en polietileno de alta densidad, con fondo en acero inoxidable.
- CHASSIS: de estructura tubular en acero, con pintura termoendurecible en poliéster.
- CAJA MULTIPLICADORA: con engrenagens em aço, banhadas a aceite.
- DISCO ROTATIVO: con palhetas regulables.
- PALANCAS: per abertura y cierre (izquierda, derecha o total), de l'adufa, permitindo un reglamento del caudal en función de los tipos de productos a distribuir.

ACCESORIOS DE SERIE

- Agitador con aste en acero y disco en goma antiácido, preparado para agitar calcáreo o los abonos en polvo.
- Transmisión cardán.

EQUIPAMIENTO EXTRA

- Rejilla de protección del agitador.
- Subsólador de 1 línea
- Subsólador de 2 líneas



Distribuidor com subsólador de 2 linhas
Abonadora com subsólador de 2 líneas
Distributeur avec sous-soleur 2 lignes



APPLICATIONS

- Indiqué pour distribution facile, rapide et égal de divers types de produits (engrais, semences, etc.)

ELEMENTS TECHNIQUES

- Facile attelage aux trois points du système hydraulique du tracteur, et a la t.d.f. a 540 r.p.m.
- Attelage aux trois points type I e II.
- CUVÉ (Tremié): en polyéthylène à densité élevée, avec fond en acier inoxydable.
- CHÂSSIS: d'estructure tubulaire en acier, avec peinture thermoendurci en polyester.
- MULTIPLICATEUR: D'engrenages en acier, en bain d'huile.
- DISQUE: a 3 trous avec palletis regulables.
- LEVIER DE OUVERTURE / FERME: (gauche, droite ou total), et regulation du débit de produit à distribuer.

ACCESSOIRES FOURNIS

- Agitateur en acier et disque en gomme anti-ácide
- Transmission cardan.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Grille de protection de l'agitateur.
- Sous-soleur 1 corps (1 ligne)
- Sous-soleur 2 corps (2 lignes)



Agitador com disco em borracha antiácido
Agitador con disco en goma antiácido
Agitateur avec disque en gomme anti-ácide



Distribuição para a esquerda, direita ou total
Distribución a la izquierda, derecha o total
Distribution à gauche, droite ou total

| MODELO MODELO MODÈLE | CAPACIDADE CAPACIDAD CAPACITÉ L | CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA CHARGE MÁXIME Kg | LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO ANCHURA DE DISTRIBUCIÓN LARGEUR DISTRIBUTION m | DIMENSÕES / DIMENCIONES / DIMENSIONS | | PESO • POIDS PESO Kg |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | ALTURA ALTURA HAUTEUR mm | DIÂMETRO DIÂMETRO DIAMÈTRE mm | |
| DC - 250 | 200 | 340 | 6 a 18 | 970 | 1030 | 54 |
| DC - 300 | 250 | 400 | 6 a 18 | 1030 | 1140 | 55 |
| DC - 400 | 300 | 500 | 6 a 18 | 1090 | 1200 | 57 |
| DC - 500 | 400 | 600 | 6 a 18 | 1180 | 1310 | 59 |
| DC - 500 A | 400 | 600 | 6 a 18 | 1320 | 1325 | 62 |

• Incluído veio de transmissão

• Transmisión cardan incluída

• Transmission cardan inclu

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio

Gravuras y dados técnicos, sujetos a alteración sin aviso prévio

Lustrations et données, soumises à alteration sans pré avis

Distribuidor - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, S.A.

E.N. N.º 8 Km. 44 - Apartado 193 - 2564-911 TORRES VEDRAS - Portugal
Telefones: Geral: +351 261 330 900 - Dep. Comercial: +351 261 330 901
Sec. Peças: +351 261 330 902 - Fax: +351 261 330 905
www.joper.com.pt - joper@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional N.º 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
Telefone: +351 253 605 840 - Fax: +351 253 286 354 - joper@tomix.com.pt