

JOPER

REBOQUES para transporte de Máquinas
Machines transport TRAILERS
REMORQUES pour le transport de Machines

BT B12



B 12 DE



● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Chassis, lança e estrutura em chapa quinada.
- Estrado em chapa xadrez com calhas para fueiros.
- Caixa metálica com fundo em chapa xadrez, com taipais partidos ao centro, com pilar central (B12DE).
- Taipal à frente com malhal em cantoneira.
- Suspensão rígida.
- Suspensão tandem (B12DE).
- Travão mecânico ou mecânico e hidráulico.
- Macacos de descanso com afinação de altura, 1 dianteiro e 2 traseiros.
- Macacos hidráulicos de descanso, 1 dianteiro e 2 traseiros (B12DE).
- Olhal de engate rotativo.
- Pranchas metálicas de fácil montagem.
- Livrete e instalação eléctrica.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Pranchas hidráulicas.
- Taipais em madeira, (BT, BTL e BTG).
- Travão hidráulico (BT, BTL e BTG).
- Chave de rodas.

● MAIN FEATURES

- Angle plate chassis, draw bar and structure.
- Wooden platform with channel iron for stake fitting.
- Metal body with bottom made in chess plate provided with halved sideboards, with central pier (B12DE).
- From sideboard with angle iron block.
- Hard suspension.
- Tandem suspension (B12DE).
- Mechanical brake or mechanical and hydraulically operated.
- Adjustable stand jacks 1 in front and 2 behind.
- Hydraulic stand jacks 1 in front and 2 behind (B12DE).
- Rotating coupling hole.
- Easy assembling metal plates.
- Lighting system.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Hydraulic plates.
- Wooden sideboards (BT, BTL and BTG).
- Hydraulic brake (BT, BTL and BTG).
- Wheel wrench.


● CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Châssis et flèche en tôle pliée.
- Plateau en bois avec anches pour le montage de ranchers.
- Structure de la caisse en tôle pliée, avec des ridelles au centre, avec des piliers central (B12DE).
- Ridelle avant avec rallonges en profil de fer.
- Suspension rigide.
- Suspension tandem (B12DE).
- Frein mécanique ou mécanique et hydraulique.
- Béquilles 1 avant et 2 arrières.
- Béquilles hydrauliques 1 avant et 2 arrières (B12DE).
- Oeillet d'atelage tournant.
- Planches en métallique avec un montage facile.
- Installation électrique.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Planches hydrauliques.
- Ridelles en bois (BT, BTL, et BTG).
- Frein hydraulique (BT, BTL et BTG).
- Clé de roues.



B12 



BT 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELO TYPE MODÈLE	PESO BRUTO GROSS WEIGHT POIDS TOTAL EN CHARGE (kg)	TARA TARE TARE (kg)	RODADO WHEEL SET ORDINIÈRE	PNEUS TYRES PNEUS	DIMENSÕES DO ESTRADO PLATFORM DIMENSIONS DIMENSIONS DU PLATEAU (m)	ALTURA DO SOLO AO ESTRADO PLATFORM LOADING HEIGHT HAUTEUR AU SOL DU PLATEAU (m)	TRAVÕES BRAKES FREINS
BT	3250	736	Simples Single wheel Roue simple	7.50 X 16(8)	3,50 X 1,60	0,60	mec
BTL	4000	970	»	7.50 X 16(12)	3,50 X 1,75	0,60	»
BTG	5000	1310	»	9.00 X 16(14)	4,50 X 1,92	0,60	»
B12DE	12000	3280	Duplo eixo/rodado duplo Double axes/twin wheels Deux essieu/roues jumelés	7.00 X 16(12)	6,00 X 2,00 X 0,45	0,90	Mec + hid

- Gravuras e dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio
- Prints and technical data, subject to change without notice

- Illustrations et données, soumises à altération sans pré avis

Distribuidor - Dealer - Agent

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, Lda.

TELEFS.: Rede Geral 261 330 900 - Serv. Comerciais 261 330 901 - Sector de Peças 261 330 902
FAX: 261 330 905 - E.N. N.º 8, Km 44 - APART. 193 - 2564-911 TORRES VEDRAS - PORTUGAL

DELEGAÇÃO NORTE: E.N. N.º 14, Km 38 - 4700-895 TEBOSA - BRAGA
TELEF.: 253 605 840 - FAX: 253 286 354